

Moderne MATERIALIEN

proKERA



SANDLINE



| MATERIAL | PROKERA | SANDLINE |
|---------------|---|--|
| MATERIAL | <ul style="list-style-type: none"> • Leichtbaustoff auf mineralischer Basis, unterschiedliche Silikate, mit geringem Bindemittelanteil aus Kunstharz • Massiv, Rohdichte 440 - 450 kg/m³ • Baustoffklasse A2 nach DIN EN 13501-1 A2-s1 d0 | <ul style="list-style-type: none"> • Polystyrol-Kern EPS WDV 035 Baustoffklasse B1, entspricht den Qualitätsrichtlinien bei Polystyrol-Fassadenplatten für Wärmedämmverbundsysteme nach DIN 4102-1 in Verbindung mit Zulassung Z-23.15-1411, beschichtet mit einem Gemisch aus Quarzsand + Epoxidharz |
| OPTIK | <ul style="list-style-type: none"> • kompakt, steinähnlich • hellgraue-graue Farbe • glatte, feine Oberfläche, wirkt wie herkömmlicher Stuck, daher auch im Innenbereich einsetzbar • Sie wählen aus unserem Standardsortiment zwischen vielen verschiedenen Profilierungen, mit oder ohne Sonderleistungen wie Gehrungen, Verkröpfungen oder Sonderlängen • Sonderprofile nach individuellen Wünschen sind natürlich ebenfalls herstellbar, genauso wie Bögen, Bekrönungen und andere Schmuckelemente in vielen Ausführungen • produktionsbedingte Maßabweichungen von 2 - 3 mm sind möglich | <ul style="list-style-type: none"> • sandsteinähnlich, hellbraune Farbe • leicht raue Oberfläche – ideale Haftbrücke für den nachfolgenden Anstrich • Sie wählen aus unserem Standardsortiment zwischen vielen verschiedenen Profilierungen, mit oder ohne Sonderleistungen wie Gehrungen, Verkröpfungen oder Sonderlängen • Sonderprofile nach individuellen Wünschen sind natürlich ebenfalls herstellbar, genauso wie Bögen, Bekrönungen und andere Schmuckelemente in vielen Ausführungen • produktionsbedingte Maßabweichungen von 2 - 3 mm sind möglich |
| EIGENSCHAFTEN | <ul style="list-style-type: none"> • Erheblich geringeres Gewicht als die üblichen massiven Elemente (440 - 450 kg/m³) • problemlos anzupassen und zuzuschneiden, schleifbar auf allen Ebenen, da durchgängiges Material • zeitsparend, da auch als Fertigteile lieferbar (z. B. auf Maß verkröpftes Fensterbankprofil) • witterungsbeständig und formbeständig (bei entsprechender Verarbeitung) | <ul style="list-style-type: none"> • sehr geringes Gewicht, trotzdem äußerst stabil • auch mit großen Außenmaßen herstellbar und trotzdem, aufgrund des geringen Gewichts, noch leicht zu verarbeiten • zeitsparend, da auch als Fertigteile lieferbar (z. B. auf Maß verkröpftes Fensterbankprofil) • witterungsbeständig, formbeständig (bei entsprechender Verarbeitung) • problemlos anzupassen und zuzuschneiden |
| VERARBEITUNG | <ul style="list-style-type: none"> • die Profile werden anstrichfertig geliefert und sind aufgrund der hervorragenden Eigenschaften schnell zu verarbeiten und im Bedarfsfall leicht zu reparieren • Anbringung anhand der ausführlichen Verarbeitungsrichtlinien | <ul style="list-style-type: none"> • die Profile werden anstrichfertig geliefert und sind aufgrund der hervorragenden Eigenschaften schnell zu verarbeiten • Anbringung anhand der ausführlichen Verarbeitungsrichtlinien |